

























# TEKNİK ÖZELLİKLER

## EN ISO 10582

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	STANDART	2,50 mm. Dry-Back	5,00 mm. Click/Loose-Lay
 Toplam Kalınlık	EN-ISO 24346	2,50 mm.	5,00 mm.
 Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN-ISO 24340	0,55 mm.	0,55 mm.
 Koleksiyon		10	10
 Kullanım Sınıflaması	EN-ISO 10582	Sınıf 23 / Sınıf 33 / Sınıf 42	Sınıf 23 / Sınıf 33 / Sınıf 42
 Karo Ebadı	EN-ISO 24342	Dry Back: 610,0 x 610,0 mm.	Loose Lay: 610,0 x 610,0 mm.
 Plaka Ebadı	EN-ISO 24342	Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm. Click: 169,0 x 1210,4 mm.
 Paket İçi Adet: Karo		Dry Back: 610,0 x 610,0 mm. - 2,976 m <sup>2</sup> 8 ad.	Loose Lay: 610,0 x 610,0 mm. - 1,488 m <sup>2</sup> 4 ad.
 Paket İçi Adet: Plaka		Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm. - 3,685 m <sup>2</sup> 17 ad.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm. - 1,734 m <sup>2</sup> 8 ad.
 Toplam Ağırlık	EN-ISO 23997	4.480 kg/m <sup>2</sup>	9.480 kg/m <sup>2</sup>
 Aşınma Dayanımı	EN 660-2	Group T	Group T
 Sandalye Tekerlekleri İle Aşınma	EN 425 / ISO 4918	Aşınmaz	Aşınmaz
 Kalıcı Batma	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm.	≤ 0,10 mm.
 Renk Değişimi	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
 Kimyasallara Karşı Direnç	EN ISO 26987	Başarılı	Başarılı
 Boyutsal Kararlılık	EN-ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,15%
 Termal İletkenlik	ISO 8302:1991	0,0134 m <sup>2</sup> K/W	0,0193 m <sup>2</sup> K/W
 Alev Yayılması	EN 13501-1	BFL-S1	BFL-S1
 Kayma Direnci	EN 13893	DS	DS
 Akustik Ses Yalıtımı	EN ISO 10140-1-5:2010 EN ISO 717-2:2013	6dB	8dB
 Formaldehit	EN 717-1:2014	E1	E1
 Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	-	≤ 2kV

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	STANDART	2,50 mm. Dry-Back	5,00 mm. Click/Loose-Lay
 Toplam Kalınlık	EN-ISO 24346	2,50 mm.	5,00 mm.
 Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN-ISO 24340	0,70 mm.	0,70 mm.
 Koleksiyon		10	10
 Kullanım Sınıflaması	EN-ISO 10582	Sınıf 23 / Sınıf 34 / Sınıf 43	Sınıf 23 / Sınıf 34 / Sınıf 43
 Karo Ebadı	EN-ISO 24342	Dry Back: 610,0 x 610,0 mm.	Loose Lay: 610,0 x 610,0 mm.
 Plaka Ebadı	EN-ISO 24342	Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm. Click: 169,0 x 1210,4 mm.
 Akustik Ses Yalıtımı	EN ISO 10140-1-5:2010 EN ISO 717-2:2013	6dB	8dB
 Formaldehit	EN 717-1:2014	E1	E1



### ANIL ZEMİN MARKET SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

A: Vadi İstanbul Bulvarı 2A Ofis  
Ayazağa Mah. Cendere Cad. NO:109/1 Kat:2 Daire:15-16 34247  
Ayazağa-Sarıyer-İSTANBUL  
T: 0212 274 44 22 F:0212 274 42 80  
E: info@anilzemin.com W: www.anilzemin.com



BU ÜRÜNLER ADOFLOOR TARARINDAN SADECE  
ANIL ZEMİN MARKET İÇİN ÖZEL ÜRETİLMİŞTİR.