

# AZM Pearl Yükseltmiş Döşeme Sistemleri

## ALTYAPI SİSTEMLERİ



Kullanım ve ihtiyaçlara göre farklı ayak tipleri geliştirilmiştir.

Ayak seçimi sistemin yükseliğini ve yüküne göre değişiklik gösterir.

<b>AZM-CH16 ( Kuşaksız )</b>	<b>AZM-T14 ( Kuşaklı )</b>	<b>KUŞAK</b>
		
90 x 2,5 mm galvanized steel	90 x 3 mm galvanized steel	0,8 mm
19 x 1,5 mm galvanized steel	23 x 1,5 mm galvanized steel	<b>KALINLIK</b>
90 x 90 x 2 mm galvanized steel	90 x 90 x 2mm galvanized steel	<b>EBATLAR</b>
65 mm M16 galvanized steel	90 mm M14 galvanized steel	
8 - 20 cm	20 - 120 cm	28 x 23 x 28 mm
2 cm	3,5 cm	
550 gr	620 - 1.980 gr	
1815 gr	3.874 - 8.370 gr	
29,3 kN	25 kN	



## Açıklama

İhtiyaca ve kullanım amacına yönelik çok farklı ayak çeşitleri geliştirilmiştir. Ayak seçimi sistemin maruz kalacağı yüke ve yüksekliğe göre yapılmaktadır.

### A GRUBU AYAK



Yükseklik ayarı yapılabilir takım ayak ± 25 mm ayar kabiliyeti	Ürün Kodu PL. BD. 0205	Ağırlık 0,31 kg
Boru Et Kalınlığı: 1,5 mm	Yükseklik	Kaplama Materyali
Alt Taban Sac Kalınlığı: 2,5 mm	2-5 cm	Galvaniz Kaplama
Üst Kafa Sac Kalınlığı: 2,5 mm		

Mekanik Direnç: 3000 Kg / Ad EN 12825 Dayanım Korozyona karşı korumalı EN 9227:2012-07

Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip AZM Pearl yükseltilmiş döşeme ayakları istenilen yükseklik ve ebatlara uygun ayarlanabilir ve kilitlenebilir tasarıma sahip bir altyapı sistemidir.

### B GRUBU AYAK



Yükseklik ayarı yapılabilir takım ayak ± 25 mm ayar kabiliyeti	Ürün Kodu PL. BD. 0625	Ağırlık 0,31-0,54 kg
Boru Et Kalınlığı: 1,5 mm	Yükseklik	Kaplama Materyali
Alt Taban Sac Kalınlığı: 2,5 mm	6-25 cm	Galvaniz Kaplama
Üst Kafa Sac Kalınlığı: 2,5 mm		

Mekanik Direnç: 3000 Kg / Ad EN 12825 Dayanım Korozyona karşı korumalı EN 9227:2012-07

### C GRUBU AYAK

Yükseklik ayarı yapılabilir takım ayak ± 25 mm ayar kabiliyeti	Ürün Kodu PL. BD. 2570	Ağırlık 0,54-1 kg
Boru Et Kalınlığı: 1,5 mm	Yükseklik	Kaplama Materyali
Alt Taban Sac Kalınlığı: 2,5 mm	25-70 cm	Galvaniz Kaplama
Üst Kafa Sac Kalınlığı: 2,5 mm		

Aksesuar: Kuşak

Mekanik Direnç: 3000 Kg / Ad EN 12825 Dayanım Korozyona karşı korumalı EN 9227:2012-07



### D GRUBU AYAK

Yükseklik ayarı yapılabilir takım ayak ± 25 mm ayar kabiliyeti	Ürün Kodu PL. BD. 70140	Ağırlık 0,31-0,54kg
Boru Et Kalınlığı: 1,5 mm	Yükseklik	Kaplama Materyali
Alt Taban Sac Kalınlığı: 2,5 mm	70-140 cm	Galvaniz Kaplama
Üst Kafa Sac Kalınlığı: 2,5 mm		

Aksesuar: Kuşak + Payanda

Mekanik Direnç: 3000 Kg / Ad EN 12825 Dayanım Korozyona karşı korumalı EN 9227:2012-07

