

AZM Pearl Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri

AZMPearlFKaAA30 - ALT ÜST ALÜMİNYUM KAPLI PANEL

Panel Özellikleri

PANEL BOYUTLARI	600 (±0,2)x600 (±0,2)x30 (±0,3) mm
ÜST YÜZEY	Alüminyum Folyo
ALT YÜZEY	Alüminyum Folyo
KENAR KAPLAMA	Sert PVC Kenar Bandı
PANEL AĞIRLIĞI	12,6 (±0,5) Kg/Panel
PANEL ÖZÜ	Kalsiyum Sülfat
ÇALIŞMA YÜKÜ	1,83 kN
MAKSİMUM YÜK	5,5 kN
YANGIN SINIFI	A1
PANEL YÜK SEHİM SINIFI	1A



%100 geri dönüştürülebilir LEED sertifikalı malzemelerden (geri dönüştürülebilir kağıt ve kalsiyum sülfat) üretilen AZM Kalsiyum Sülfat Özlü Paneller yüksek yoğunluk ve mukavemete sahiptir. Kalsiyum sülfat özlü paneller yerinde şekillendirilebilme özelliğiyle kullanım kolaylığına sahiptir. Yapısal özellikleri sayesinde mükemmel yangın dayanımına ve neme karşı direnç özelliğine sahiptir. Data server odaları, yoğun trafik olan bölge ve yüksek yangın dayanımı istenilen uygulamalarda güvenle kullanılabilir. Zemin üzerinde farklı kaplama yapılabilme seçeneği ile geniş kullanım alanları oluşturmaktadır.